



# Механический завод «Калязинский»

Производство оборудования для нефтегазового сектора

Продукция / Буровой инструмент и оборудование / Элеваторы полуавтоматические ЭП

## Элеваторы полуавтоматические ЭП

Предназначены для проведения без участия второго бурильщика («верхового рабочего») спускоподъемных операций с бурильными трубами в процессе бурения геологоразведочных скважин буровыми станками и установками с максимальной грузоподъемностью на крюке не более 40 тс.

Грузоподъемность — 40 тонн.

Диаметр захватываемых бурильных труб — 73 и 89 мм.



## Условные обозначения элеваторов и применяемых труб

Условные обозначения каждого элеватора ЭП включает в себя:

1	2	3
ЭП	73	40

1 – Тип элеватора (в данном случае элеватор корпусный КМ)

2 – Условный диаметр захватываемой трубы, мм

3 – Грузоподъемность максимальная, кН (тс)





# Механический завод «Калязинский»

Производство оборудования для нефтегазового сектора

## Технические характеристики

ПАРАМЕТР	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	ЭЛЕВАТОР ЭП 73-40	ЭЛЕВАТОР ЭП 89-40
Грузоподъемность: - номинальная - максимальная	тс (кН)	32 (320) 40 (400)	
Условный диаметр захватываемых труб	мм.	73	89
Диаметр расточки	мм.	75	91
Габаритные размеры: - в плане не более - высота (длина), не более	мм.	233x247 810±3	
Масса	кг.	67,0±1,5	63±1,5

